




Jednoduchá aplikácia, spoľahlivosť,
široké spektrum použitia

Kerapoxy CQ

Dvojsložková epoxidová malta odolná proti kyselinám, s jednoduchou aplikáciou a čistením, na výplň škár šírky viac ako 2 mm. Je možné ju použiť aj ako lepidlo.

- Odolnosť proti agresívnym chemickým látkam
- Nulová nasiakavosť zaručujúca maximálnu hygienu
- Vhodná na použitie v priemyselných, občianskych i komerčných stavbách, vrátane plaveckých bazénov
- Zdraviu neškodná pre obkladačov pri realizácii prác i užívateľom priestorov v priebehu prevádzky
- Klasifikovaná ako RG podľa EN 13888 a R2 podľa EN 12004
- **Dostupná v 21 nových farebných odtieňoch!**
- Škárovanie povrchov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami v súlade HACCP a Nariadeniu č. 852/2004 Európskeho parlamentu
- Inštitútom Università degli studi di Modena e Reggio Emilia je podľa normy ISO 22196:2007 výrobok certifikovaný ako škárovacia malta s odolnosťou proti tvorbe a rozmnožovaniu mikroorganizmov



Mapei: Pozrime sa na to spoločne na www.mapei.sk

Produkt info



/mapeisk /mapeipa



LEPIACE A TESNIACE TMELY • PRODUKTY STAVEBNEJ CHÉMIE

